



Dokumentacja Produktowa

Nazwa produktu:

Hardy wkładka do kuwety malarskiej 32 x 42 cm
(rozmiar 7), PP

Model:


0144-324232K

EAN:

5905061115470

Producent:

KAEM Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 14,
62-081 Baranowo, Polska
Adres e-mail: info@kaem.pl



1. Opis Produktu

Wkładka do kuwety 3w1 Szybka wymiana bez zbędnego czyszczenia Wkładka do kuwety 3w1 to sposób na szybką i bezproblemową zmianę koloru farby oraz uniknięcie konieczności czyszczenia kuwety podczas pracy. Wykonana z przezroczystego, nietoksycznego materiału PVC o dopasowanym kształcie i wysokiej odporności na pękanie sprawia, że jest niezawodna w każdej sytuacji. Zmiana koloru w mgnieniu oka! 1. Szybsza i łatwiejsza zmiana koloru Kompatybilna wkładka do kuwety 3w1 to klucz do minimalizacji ilości zadań podczas malowania. Ułatwia utrzymanie kuwety w czystości oraz zmianę koloru podczas malowania przyczyniając się do oszczędności czasu i wysiłku, który trzeba by poświęcić na każdorazowe mycie kuwety. 2. Wygoda w użytkowaniu Wkładka cechuje się wytrzymałością nawet przy intensywnym użytkowaniu, dzięki odporności tworzywa PVC na różne chemikalia i warunki atmosferyczne. Po zakończeniu pracy wystarczy usunąć wkładkę i ją wyrzucić, pozostawiając kuwetę na farbę czystą i gotową do kolejnego użycia. 3. Wydłużona żywotność kuwety Wkładka przedłuża żywotność kuwety, zapobiegając osadzaniu się i twardnieniu farby. Dzięki niej kuweta pozostaje czysta przez dłuższy czas, co redukuje konieczność częstej wymiany a w dłuższej perspektywie pozwala oszczędzać pieniądze.





2. Specyfikacja Produktu 0144-324232K

Pojemność: Nieokreślone

Waga netto: 0.1270, KILOGRAM

Długość całkowita [cm]: 40.0000, CENTIMETER

Szerokość całkowita [cm]: 32.0000, CENTIMETER

Materiał wykonania: polipropylen (PP)

Wzór tarki: linia

SKU: Nieokreślone



3. Ocena Ryzyka

Przeznaczenie:

Produkty przeznaczone są do prac malarskich, takich jak malowanie ścian, sufitów i innych powierzchni. Kuweta oraz wkładka umożliwiają wygodne nabieranie i równomierne rozprowadzanie farby na wałek. Kratka malarska pomaga usunąć nadmiar farby, minimalizując kapanie i zabrudzenia.

Zidentyfikowane zagrożenia:

- **Rozlanie farby:** Ryzyko rozlania podczas wlewania farby do kuwety lub podczas jej transportu.
- **Ryzyko wdychania szkodliwych oparów,** które mogą negatywnie wpływać na zdrowie

Środki zapobiegawcze:

- Stosuj odpowiednią ilość farby, aby uniknąć przepełnienia kuwety.
- Przenoś kuwetę oburącz, aby zminimalizować ryzyko rozlania farby.
- Stosuj ochronę powierzchni, przy pracach malarskich z wykorzystaniem kuwety i kratki, zabezpiecz podłogę, aby uniknąć skutków rozlania farby.
- Ustawiaj kuwetę malarską na stabilnym i równym podłożu, aby zapobiec jej przewróceniu się i rozlaniu farby. Unikaj powierzchni śliskich lub nachylonych, które mogą zwiększać ryzyko przesunięcia kuwety podczas pracy.
- Zadbaj o dobrą wentylację pomieszczenia w trakcie prac malarskich
- Stosuj środki ochrony indywidualnej zalecane przez producenta farby

4. Instrukcje Użytkowania

1. Użytkowanie:

o Kuwety i wkładki

1. Kuwetę ustaw na równej powierzchni (umieść wkładkę wewnątrz kuwety jeżeli zamierzasz jej użyć).
2. Wlej farbę do kuwety, upewniając się, że nie przekracza poziomu miski. Tarka powinna pozostać niezajęta, aby umożliwić skuteczne usuwanie nadmiaru farby z wałka.
3. Zanurz wałek w farbie, a następnie przetocz go po tarce, aby usunąć nadmiar farby. Dzięki temu wałek zostanie równomiernie pokryty farbą, co zapobiegnie kapaniu.

4. Przenieś kuwetę oburącz, aby zminimalizować ryzyko rozlania farby.

- o **Kratki**

1. Kratkę umieść w wiadrze, zaczepy zahacz o krawędź wiadra.
2. Wlej farbę do wiadra, upewniając się, że na powierzchni roboczej kratki pozostaje wystarczająca przestrzeń, aby skutecznie usunąć nadmiar farby z wałka za pomocą tarki.
3. Zanurz wałek w farbie, a następnie przetocz go po tarce, aby usunąć nadmiar farby. Dzięki temu wałek zostanie równomiernie pokryty farbą, co zapobiegnie kapaniu.

2. Usuwanie i przechowywanie:

- o Po zakończeniu malowania usuń wkładkę z kuwety i wyrzuć ją, jeśli nie jest przeznaczona do ponownego użytku.
- o W razie potrzeby umyj kuwetę i kratkę wodą (dla farb wodnych) lub odpowiednim rozpuszczalnikiem (dla farb olejnych).

5. Oznakowanie i Informacje o Produkcie

- **Ostrzeżenia i zalecenia bezpieczeństwa:**

Zapoznaj się pkt.3 Ocena ryzyka

6. Procedury Monitorowania i Wycofywania z Rynku

Producent monitoruje bezpieczeństwo produktu na rynku i prowadzi rejestr skarg i reklamacji. W razie stwierdzenia ryzyka dla użytkowników produkt może być wycofany z rynku. W takim przypadku odpowiednie organy nadzoru zostaną niezwłocznie powiadomione.

7. Recykling opakowania i produktu

Opakowanie oraz produkt powinny zostać poddane recyklingowi zgodnie z przepisami lokalnymi.