

Dokumentacja Produktowa

Nazwa produktu:

Hardy pędzel płaski 50 mm, seria *45*, włosie syntetyczne, uchwyt drewniany

Model:

0205-456320

EAN:

5905061039998

Producent:

KAEM Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 14,
62-081 Baranowo, Polska
Adres e-mail: info@kaem.pl



1. Opis Produktu

Pędzel płaski Hardy seria *45* o szerokości 50 mm jest przeznaczony do malowania drewna przy użyciu takich środków jak bejce, lakierobejce, lakiery, lazury i inne środki ochrony drewna. Wyselekcjonowane włókno syntetyczne doskonale zbiera farbę i umożliwia precyzyjne pokrycie malowanej powierzchni. Pędzel charakteryzuje się trwałością i elastycznością, zapewniając wygodne i długotrwałe użytkowanie. Doskonale wyważony i łatwy w utrzymaniu czystości, przy odpowiednim czyszczeniu nadaje się do wielokrotnego użytku.



2. Specyfikacja Produktu 0205-456320

Długość włosa [mm]: 60.0000, MILLIMETER

Szerokość włosa [mm]: 50.0000, MILLIMETER

Długość pędzla [cm]: 23.0000, CENTIMETER

Waga netto: 0.0620, KILOGRAM

Typ skuwki: stalowa

Rodzaj włosa: syntetyczne

Materiał uchwytu: drewno

Kategoria farby: wodorozcieńczalne i rozpuszczalnikowe

Rodzaj farby: lakiery, lazury, lakierobejce, impregnaty do drewna, bejce

Zastosowanie: malowanie drewna

SKU: Nieokreślone



3. Ocena Ryzyka

Przeznaczenie: Pędzle przeznaczone do aplikacji farb rozpuszczalnikowych, w tym olejnych, alkidowych oraz innych farb na bazie rozpuszczalników.

Zidentyfikowane zagrożenia:

- **Ryzyko kontaktu z chemikaliami:** Farby rozpuszczalnikowe mogą działać drażniąco na skórę i drogi oddechowe.
- **Ryzyko wdychania oparów:** Opary farb rozpuszczalnikowych są często toksyczne i mogą być niebezpieczne przy długotrwałym wdychaniu.
- **Ryzyko upadku:** Malowanie na wysokościach (np. na drabinie) zwiększa ryzyko upadku.

Środki zapobiegawcze:

- Stosuj środki ochronny osobistej zgodnie z zaleceniami producenta farb.
- Pracuj w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
- Zachowaj ostrożność w trakcie pracy na drabinach

4. Instrukcje Użytkowania

1. Użytkowanie:

- Sprawdź stan pędzla
- Dopasuj pędzel do rodzaju farby i powierzchni, stosując model odpowiedni dla danego typu farby rozpuszczalnikowej.
- Zanurz pędzel w farbie i usuń nadmiar, aby zapobiec kapaniu.
- Aplikuj farbę równomiernie, przesuwając pędzel w jednym kierunku dla uzyskania jednolitej warstwy na powierzchni.

2. Czyszczenie i przechowywanie:

- Po zakończeniu pracy oczyść pędzel zgodnie z zaleceniami producenta farby
- Suszyć pędzel w dobrze wentylowanym miejscu, przechowywać z dala od źródeł ciepła.

5. Oznakowanie i Informacje o Produkcje

- **Ostrzeżenia i zalecenia bezpieczeństwa:**



Patrz pkt.3 Ocena ryzyka

6. Procedury Monitorowania i Wycofywania z Rynku

Producent monitoruje bezpieczeństwo produktu na rynku i prowadzi rejestr skarg i reklamacji. W razie stwierdzenia ryzyka dla użytkowników produkt może być wycofany z rynku. W takim przypadku odpowiednie organy nadzoru zostaną niezwłocznie powiadomione.

7. Recykling opakowania i produktu

Opakowanie oraz produkt powinny zostać poddane recyklingowi zgodnie z przepisami lokalnymi.