

Dokumentacja Produktowa

Nazwa produktu:

Hardy Select kij teleskopowy do malowania,
aluminiowy, długość 0,4 - 0,7 m, Ø 25/21 mm

Model:

0149-290700

EAN:

5905061113919

Producent:

KAEM Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 14,
62-081 Baranowo, Polska
Adres e-mail: info@kaem.pl



1. Opis Produktu

Teleskopowy kij aluminiowy HARDY Select to wytrzymały, lekki i praktyczny w zastosowaniu sprzęt malarski. Teleskop znajdzie zastosowanie podczas wszelkich prac remontowych i wykończeniowych. Powiększony system blokowania skrętu zamykania wykonany z nylonu zapewnia płynną regulację, a wzmocnione zewnętrzne osadzenie gwintu, przekłada się na stabilizację narzędzia i pracy. Teleskop ma płynną regulację długości w zakresie od 0,4 m do 0,7 m. Jest wykonany z aluminium, co powoduje, że jest lekki i wytrzymały, a długotrwała praca nie jest męcząca. Dzięki solidnej konstrukcji teleskop nie ulegnie zniszczeniu nawet przy najbardziej wymagających pracach remontowych. Teleskop jest kompatybilny z większością dostępnych na rynku rączek malarskich mocowanych "na wcisk" oraz gwint. Teleskop aluminiowy to połączenie trwałości, funkcjonalności i wygody.



2. Specyfikacja Produktu 0149-290700

Waga netto: 0.2750, KILOGRAM

Średnica elementów: 25 mm / 21 mm

Typ mocowania kija teleskopowego / rączki: gwintowany/na wcisk

Materiał uchwytu: plastik

Materiał wykonania: aluminium

Długość maksymalna: 0,70 m

Długość minimalna: 0,40 m

Regulacja długości teleskopu: płynna

SKU: Nieokreślone



3. Ocena Ryzyka

Przeznaczenie: W połączeniu z wałkiem malarskim daje możliwość malowania dużych powierzchni oraz wysokich ścian czy sufitów.

Zidentyfikowane zagrożenia:

- Możliwość uszkodzenia lub wypadnięcia narzędzia z uchwytu przy niewłaściwym zamocowaniu.
- Ryzyko upadku podczas pracy na wysokościach.
- Kontakt z farbami i chemikaliami stosowanymi w procesie malowania.

Środki zapobiegawcze:

- Upewnij się, że narzędzie jest poprawnie zamocowane przed rozpoczęciem pracy.
- Stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej, producenta stosowanej farby/środka
- Zachowaj ostrożność podczas pracy na drabinach lub rusztowaniach.

4. Instrukcje Użytkowania

1. Użytkowanie:

- Dopasuj długość kija do wymaganej wysokości za pomocą mechanizmu teleskopowego.
- Zamocuj narzędzie (np. wałek malarski) na końcu kija, upewniając się, że jest stabilnie osadzone.
- Maluj równomiernie, trzymając kij pewnie obiema rękami.

2. Czyszczenie i przechowywanie:

- Po zakończeniu pracy oczyść kij z farby lub innych substancji.
- Przechowuj w suchym miejscu, aby uniknąć korozji i uszkodzeń mechanizmu teleskopowego.

5. Oznakowanie i Informacje o Produkcie


- **Ostrzeżenia i zalecenia bezpieczeństwa:**

Patrz pkt. 3 Ocena ryzyka

6. Procedury Monitorowania i Wycofywania z Rynku

Producent monitoruje bezpieczeństwo produktu na rynku i prowadzi rejestr skarg i reklamacji. W razie stwierdzenia ryzyka dla użytkowników produkt może być wycofany z rynku. W takim przypadku odpowiednie organy nadzoru zostaną niezwłocznie powiadomione.

7. Recykling opakowania i produktu





Opakowanie i produkt powinno zostać poddane recyklingowi zgodnie z przepisami lokalnymi.

