



Dokumentacja Produktowa

Nazwa produktu:

Scley taśma dwustronna *770*, PP, 50 mm x 25 m

Model:

0310-702550

EAN:

5905061019501

Producent:

KAEM Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 14,
62-081 Baranowo, Polska
Adres e-mail: info@kaem.pl



1. Opis Produktu

Scley taśma dwustronna *770* to uniwersalna, wielozadaniowa taśma niezbędna w domu i przy remontach. Sprawdza się przy przyklejaniu wykładzin podłogowych oraz przy mocowaniu różnych elementów do szkła, plastiku, drewna, metalu. Niezastąpiona przy pracach dekoracyjnych. Taśma ma podłoże z wytrzymałej folii polipropylenowej. Warstwa kleju dobrze przylega i łączy obie klejone powierzchnie. Taśma o średniej sile klejenia. Rozmiar taśmy: 50 mm x 25 m





2. Specyfikacja Produktu 0310-702550

Rodzaj kleju: klej kauczukowy syntetyczny (hotmelt)

Waga netto: 0.2150, KILOGRAM

Długość: 25 m

Materiał wykonania: polipropylen (PP)

Zastosowanie: wewnątrz pomieszczeń

SKU: Nieokreślone

Typ taśmy: dwustronna

Odporność na temperaturę: 60°C

Szerokość: 50 mm



3. Ocena Ryzyka

Przeznaczenie:

Taśma malarska przeznaczona jest w pracach malarskich i wykończeniowych. Służy do zabezpieczania powierzchni przed zachlapaniem farbą i innymi zabrudzeniami oraz zapewnia estetyczne wykończenie podczas malowania.

Zidentyfikowane zagrożenia:

- Ryzyko podrażnienia skóry lub reakcji alergicznych: Może wystąpić w wyniku kontaktu z klejem.

Środki zapobiegawcze:

- Przy cięciu taśmy stosować zasady bezpiecznego użytkowania narzędzi.
-

4. Instrukcje Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że powierzchnia, do której chcesz przykleić taśmę, jest sucha, czysta i wolna od kurzu oraz tłustych plam.

2. Użytkowanie:

- Odcinaj odpowiednie kawałki taśmy a następnie przyklej taśmę do powierzchni, dociskaj ją równomiernie, aby zapewnić maksymalną przyczepność.
- Po nałożeniu taśmy rozpocznij malowanie, zachowując ostrożność przy krawędziach. Używaj małej ilości farby przy krawędzi taśmy, aby zminimalizować ryzyko jej podciekania pod taśmę.
- Po zakończeniu malowania odrywaj taśmę powoli i ostrożnie pod kątem około 45 stopni względem powierzchni, aby uniknąć uszkodzenia świeżej warstwy farby oraz powstawania odprysków farby przy krawędzi.

3. Czyszczenie i przechowywanie:

- Przechowuj w suchym miejscu, aby taśma nie straciła właściwości klejących.
 - Po zakończeniu pracy wyrzucić zużyte fragmenty taśmy do kosza, zgodnie z lokalnymi zasadami segregacji odpadów.
-

5. Oznakowanie i Informacje o Produkcje



- **Ostrzeżenia i zalecenia bezpieczeństwa:**

Patrz pkt. 3 Ocena Ryzyka

6. Procedury Monitorowania i Wycofywania z Rynku

Producent monitoruje bezpieczeństwo produktu na rynku i prowadzi rejestr skarg i reklamacji. W razie stwierdzenia ryzyka dla użytkowników produkt może być wycofany z rynku. W takim przypadku odpowiednie organy nadzoru zostaną niezwłocznie powiadomione.

7. Recykling opakowania i produktu

Opakowanie oraz produkt powinny być poddane recyklingowi zgodnie z przepisami lokalnymi.