



Dokumentacja Produktowa

Nazwa produktu:

Gröne agregat malarsko-szpachlarski PowerSpray 51

Model:

2560-513000

EAN:

5905061034443

Producent:

KAEM Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 14,
62-081 Baranowo, Polska
Adres e-mail: info@kaem.pl



1. Opis Produktu

Agregat malarsko-szpachlarski Gröne PowerSpray 51 jest przeznaczony do malowania wnętrz pomieszczeń, malowania elewacji i szpachlowania.

Za pomocą agregatu PowerSpray 51 można nanosić takie środki jak: grunty, emulsje, akryle, lateksy, emalie, olejnice, hydroizolacje,

preparaty ogniochronne, masy szpachlowe.

Zalety:

- rama na kołach oraz rączka o regulowanej wysokości zapewniają łatwe przemieszczanie agregatu
- wyświetlacz LCD wyświetla informacje o bieżącym ciśnieniu, czas pracy, temperaturę otoczenia oraz komunikaty diagnostyczne
- elektroniczna regulacja zapewnia precyzyjne ustawienie żądanego poziomu ciśnienia
- możliwość nanoszenia farby dwoma pistoletami jednocześnie - jeden agregat, dwa stanowiska pracy
- szpachlowanie wzmocnionym pistoletem 50 GX
- wydajna pompa z dolnym zasysaniem zapewnia długotrwałą pracę
- pojemny schowek na akcesoria np. zapasowe dysze i filtry
- odchylany nawijacz umożliwia szybkie i wygodne zdjęcie węża

- łatwo dostępny filtr główny
- zawór bezpieczeństwa

Dane techniczne:

wydajność: 5,1 l/min

max. ciśnienie: 227 bar

silnik: 3000W

napięcie: 220-240V

max. długość węża: 60 m

max. rozmiar dyszy: 0,037"

waga: 50,5 kg

Więcej informacji: <https://grone.pl/produkty/agregat-malarsko-szpachlarski-powerspray-51/>





2. Specyfikacja Produktu

Waga netto:

53.3 kg

Wysokość całkowita [cm]:

89 cm

Długość całkowita [cm]:

68 cm

Szerokość całkowita [cm]:

62 cm

Wydajność:

5.1 LITER_PER_MINUTE

Rodzaj farby:

farby akrylowe, emalie rozpuszczalnikowe, emalie wodorozcieńczalne, farby fasadowe, preparaty ogniochronne, farby lateksowe, farby olejne, gładzie i masy szpachlowe, grunty, hydroizolacje

Zastosowanie:

malowanie wnętrz, malowanie elewacji, szpachlowanie



3. Oznakowanie i Informacje o Produkcje

- **Ostrzeżenia i zalecenia bezpieczeństwa:**

Patrz: opakowanie i/lub instrukcja obsługi na opakowaniu / wewnątrz opakowania.

4. Procedury Monitorowania i Wycofywania z Rynku

Producent monitoruje bezpieczeństwo produktu na rynku i prowadzi rejestr skarg i reklamacji. W razie stwierdzenia ryzyka dla użytkowników produkt może być wycofany z rynku. W takim przypadku odpowiednie organy nadzoru zostaną niezwłocznie powiadomione.

5. Recykling opakowania i produktu

Opakowanie oraz produkt powinny zostać poddane recyklingowi zgodnie z przepisami lokalnymi. Więcej szczegółów patrz: opakowanie / instrukcja obsługi.