

Dokumentacja Produktowa

Nazwa produktu:

Hardy rączka teleskopowa do wałka malarskiego, Ø 8 mm, szer. 25 cm, dł. 52-92 cm, uchwyt piankowy

Model:

0143-990825

EAN:

5905061986056

Producent:

KAEM Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 14,
62-081 Baranowo, Polska
Adres e-mail: info@kaem.pl



1. Opis Produktu

Rączka teleskopowa do wałków malarskich to innowacyjny, niezwykle wygodny w użytkowaniu produkt który docenią zarówno profesjonaliści jak i malarze-amatorzy. Teleskopowo rozsuwający się uchwyt rączki pozwala na płynną regulację jej długości w zakresie od 52 do 92 cm. W wielu przypadkach pozwala to na uniknięcie pracy na drabinie. Rączka teleskopowa pasuje do wałków o szerokości 25 cm i średnicy mocowania 8 mm. Jest bardzo trwała i solidna, wykonana z najwyższej jakości stali galwanizowanej i tworzywa. Uchwyt pokryty gumą piankową nie wyslizguje się z dłoni podczas malowania. Waga rączki to tylko 320 g, co powoduje że ręka nie męczy się nawet przy długotrwałej pracy. Rączkę można łatwo oczyścić i wysuszyć. Solidne wykonanie pozwala na wielokrotne i bezproblemowe użycie produktu.



2. Specyfikacja Produktu 0143-990825

Waga netto: 0.3560, KILOGRAM

Typ mocowania kija teleskopowego / rączki: na wcisk

Materiał uchwytu: guma piankowa

Regulacja długości: TAK

Średnica drutu montażowego: 8 mm

Szerokość montażowa: 25 cm

Typ drutu: stal ocynkowana

System mocowania wałka: europejski

SKU: Nieokreślone



3. Ocena Ryzyka

Przeznaczenie:

Rączki malarskie są przeznaczone do mocowania wałków malarskich, ułatwiając równomierne nakładanie farby na powierzchnie.

Zidentyfikowane zagrożenia:

- **Ryzyko uszkodzenia wałka:** Nieprawidłowe zamocowanie wałka może prowadzić do jego uszkodzenia lub niestabilności podczas pracy.
- Brak czyszczenia rączek po pracy może prowadzić do korozji, zaschnięcia resztek farby, utrudnienia użytkowania i skrócenia żywotności produktu.

Środki zapobiegawcze:

- Podczas pracy należy stosować rączki o odpowiedniej średnicy trzpienia i długości dostosowanej do wybranego wałka malarskiego. Wybór kompatybilnej rączki zapewnia stabilność mocowania wałka, ułatwia malowanie i minimalizuje ryzyko uszkodzenia narzędzi lub nierównomiernego nakładania farby.
- Podczas pracy z teleskopem upewnij się, że rączka jest prawidłowo zamontowana i stabilnie przymocowana, aby zapewnić bezpieczeństwo i komfort użytkowania oraz uniknąć przypadkowego wysunięcia się rączki z końcówki teleskopu
- Czyścić rączki po zakończonej pracy aby przedłużyć ich żywotność. Pozbycie się nagromadzonych zabrudzeń zapobiega ich stwardnieniu, co mogłoby utrudnić późniejsze użytkowanie, np. montaż wałka czy teleskopu.

4. Instrukcje Użytkowania

1. Użytkowanie:

- Wybierz wałek malarski kompatybilny z trzpieniem rączki.
- Wsuń wałek na trzpień do momentu jego pełnego osadzenia. Upewnij się, że wałek jest stabilnie zamocowany i obraca się swobodnie.
- W przypadku rączki teleskopowej dostosuj długość uchwytu dla optymalnej pracy.
- W przypadku malowania sufitów lub wysokich powierzchni przymocuj rączkę do kompatybilnej przedłużki/teleskopu.

2. Czyszczenie i przechowywanie:

- Po zakończeniu pracy usuń wałek z trzpienia rączki i dokładnie oczyść rączkę z resztek farby. Do czyszczenia stosuj środek wskazany przez producenta farby.
- Przechowuj rączkę w suchym miejscu, aby uniknąć korozji trzpienia.

5. Oznakowanie i Informacje o Produkcje

• Ostrzeżenia i zalecenia bezpieczeństwa:

Patrz pkt.3 Ocena ryzyka

6. Procedury Monitorowania i Wycofywania z Rynku

Producent monitoruje bezpieczeństwo produktu na rynku i prowadzi rejestr skarg i reklamacji. W razie stwierdzenia ryzyka dla użytkowników produkt może być wycofany z rynku. W takim przypadku odpowiednie organy nadzoru zostaną niezwłocznie powiadomione.

7. Recykling opakowania i produktu

Opakowanie oraz produkt powinny zostać poddane recyklingowi zgodnie z przepisami lokalnymi.