



## Dokumentacja Produktowa

### Nazwa produktu:

Hardy Select pędzel płaski 40 mm, seria \*22\*,  
uchwyt drewniany, FSC

### Model:

0200-225040

### EAN:

5905061105792

### Producent:

KAEM Sp. z o.o.  
ul. Rzemieślnicza 14,  
62-081 Baranowo, Polska  
Adres e-mail: info@kaem.pl



## 1. Opis Produktu

Pędzle Hardy Select drewniana rączka, polimerowa skuwka.

### JAKOŚĆ SELECT ZA JEDNYM POCIĄgniĘCIEM PĘDZLA

Pędzle Hardy Select to profesjonalne narzędzie, które łączy w sobie innowacyjne materiały i funkcjonalność, zapewniając precyzyjne malowanie nawet w najtrudniejszych miejscach. Niezawodne, trwałe i wygodne w użyciu – spełnią oczekiwania zarówno profesjonalistów, jak i amatorów.

drewniana rączka z certyfikatem FSC

W trosce o środowisko w serii pędzli Select wykorzystano drewnianą rączkę z certyfikatem FSC® gwarantującym, że użyty do produkcji surowiec pochodzi z legalnego źródła, a jego pozyskanie jest neutralne dla środowiska naturalnego.

Ergonomiczny uchwyt

Rączka pędzla została wykonana z drewna bukowego, co gwarantuje jej trwałość oraz poprawia ergonomię użytkowania. Długość rączki zapewnia lepszą kontrolę i większy zasięg, umożliwiając dokładne malowanie nawet w trudno dostępnych miejscach, co prowadzi do bardziej równomiernego i estetycznego wykończenia. Dla jeszcze większej wygody i estetyki – rączka zdobiona precyzyjnym wzorem laserowym, który nie tylko wygląda nowocześnie, ale również zapewnia pewny chwyt podczas malowania.

Polimerowa skuwka odporna na korozję i działanie rozpuszczalników

Nylonowa skuwka jest odporna na korozję, która często występuje w przypadku metalowych, klasycznych skuwek, zwłaszcza po kilkukrotnym użyciu pędzla. W połączeniu z klejem epoksydowym wykazuje również pełną odporność na działanie rozpuszczalników.

### Pędzel idealny

Starannie zaprojektowany pędzel składa się z dwóch rodzajów włosa syntetycznego. Elastyczne włókna PBT dopasowują się kształtem do malowanej powierzchni, zapewniając równomierne i efektywne krycie. Włókna PET zapobiegają trwałemu odkształcaniu się pędzla i przedłużają jego żywotność. Optymalna gęstość włosa sprawia, że pędzel doskonale absorbuje farbę i równomiernie oddaje ją na malowanej powierzchni bez względu na gęstość stosowanej farby. Pędzel doskonale nadaje się do gęstych farb kryjących, jak i farb do drewna i lazur.





## 2. Specyfikacja Produktu

**Długość włosia [mm]:**

50 mm

**Szerokość włosia [mm]:**

40 mm

**Długość pędzla [cm]:**

23 cm

**Waga netto:**

0.085 kg

**Typ skuwki:**

nylonowa

**Rodzaj włosia:**

syntetyczne

**Materiał uchwytu:**

drewno bukowe

**Kategoria farby:**

wodorozcieńczalne i rozpuszczalnikowe

**Rodzaj farby:**

wszystkie rodzaje farb

**Zastosowanie:**

uniwersalne



### 3. Ocena Ryzyka

**Przeznaczenie:** Pędzle przeznaczone do aplikacji farb wodorozcieńczalnych i rozpuszczalnikowych.

**Zidentyfikowane zagrożenia:**

- **Ryzyko kontaktu z farbą:** Kontakt z farbami wodorozcieńczalnymi i rozpuszczalnikowymi może wywołać podrażnienia skóry i oczu.
- **Ryzyko wdychania oparów:** Opary farb rozpuszczalnikowych są często toksyczne i mogą być niebezpieczne przy długotrwałym wdychaniu.
- **Ryzyko upadku:** Malowanie na wysokościach (np. na drabinie) zwiększa ryzyko upadku.

**Środki zapobiegawcze:**

- Stosować pędzle z farbami wodorozcieńczalnymi i rozpuszczalnikowymi.
- Stosuj środki ochronny osobistej zgodnie z zaleceniami producenta farb.
- Pracuj w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
- Zachowaj ostrożność w trakcie pracy na drabinach

### 4. Instrukcje Użytkowania

**1. Użytkowanie:**

- Sprawdź stan pędzla
- Dopasuj pędzel do rodzaju farby i powierzchni, stosując model odpowiedni dla danego typu farby.
- Zanurz pędzel w farbie i usuń nadmiar, aby zapobiec kapaniu.
- Aplikuj farbę równomiernie, przesuwając pędzel w jednym kierunku dla uzyskania jednolitej warstwy na powierzchni.

**2. Czyszczenie i przechowywanie:**

- Po zakończeniu pracy oczyść pędzel wodą lub odpowiednim środkiem zalecanym przez producenta farby i odstaw do wyschnięcia.
- Suszyć pędzel w dobrze wentylowanym miejscu, przechowywać z dala od źródeł ciepła.

## **5. Oznakowanie i Informacje o Produkcje**

- **Ostrzeżenia i zalecenia bezpieczeństwa:**

---

Patrz pkt. 3 Ocena ryzyka

## **6. Procedury Monitorowania i Wycofywania z Rynku**

Producent monitoruje bezpieczeństwo produktu na rynku i prowadzi rejestr skarg i reklamacji. W razie stwierdzenia ryzyka dla użytkowników produkt może być wycofany z rynku. W takim przypadku odpowiednie organy nadzoru zostaną niezwłocznie powiadomione.

## **7. Recykling opakowania i produktu**

Opakowanie oraz produkt powinny zostać poddane recyklingowi zgodnie z przepisami lokalnymi.