

## Dokumentacja Produktowa

**Nazwa produktu:**

Scley taśma malarska \*588\*, zielona, 30 mm x 50 m

**Model:**

0300-885030

**EAN:**

5905061987466

**Producent:**

KAEM Sp. z o.o.

ul. Rzemieślnicza 14,

62-081 Baranowo, Polska

Adres e-mail: info@kaem.pl



### 1. Opis Produktu

Taśma malarska Scley \*588\* to profesjonalna jakość taśma przeznaczona osobno do maskowania jak i do odcięcia. Taśma wykonana z impregnowanego papieru odpornego na rozdarcia, jest doskonała do odcięcia, czyli miejsca integracji różnych kolorów farb. Cienki papier dobrze nakłada się na podłoża, nie pozwala na uzyskanie równej krawędzi odcięcia. Dobrze sprawdziło się także zabezpieczenie przed zachlapaniem farbą listew przypodłogowych, framug, gniazdek i przełączników, które nie zostały odłączone na czas remontu. Taśma \*588\* jest uszkodzona na promieniowanie UV; może być używany wewnątrz pomieszczeń przez 14 dni oraz do 5 dni na zewnątrz. Maksymalna temperatura, której szerokość wynosi 80°C (przypuszczalna temperatura). Zastosowany w taśmie naturalny klej kauczukowy ma dużą siłę klejenia: 4 w 5-stopniowej skali. Taśmy na określone kleju kauczukowego są odporne na wilgoć, dlatego polecają się je do pracy z agregatami malarskimi. Taśma jest przeznaczona do gładkich i lekko chropowatych powierzchni. Aplikacja odkleja się od podłoża, które nie jest stosowane po zastosowaniu kleju. Taśma \*588\* to profesjonalna taśma, która świetnie sprawdziła się przy skomplikowanych pracownikach malarskich. Taśma \*588\* posiada certyfikat FSC. FSC™ to uznana na całym świecie organizacja non-profit, która jest równoważna z leśną. Certyfikaty uwierzytelnione przez FSC, że drewno wykorzystywane do produkcji finalnej produktu pochodzi z prawdziwego gospodarowania zasobami leśnymi. Rozmiar wynosi: 30 mm x 50 m



## 2. Specyfikacja Produktu 0300-885030

**Waga netto:** 0.1450, KILOGRAM

**Wysokość całkowita [cm]:** 2.9000, CENTIMETER

**Długość całkowita [cm]:** 11.5000, CENTIMETER

**Szerokość całkowita [cm]:** 11.5000, CENTIMETER

**SKU:** Nieokreślone



### 3. Ocena Ryzyka

#### Przeznaczenie:

Taśma malarska przeznaczona jest w pracach malarskich i wykończeniowych. Służy do zabezpieczania powierzchni przed zachlapaniem farbą i innymi zabrudzeniami oraz zapewnia estetyczne wykończenie podczas malowania.

#### Zidentyfikowane zagrożenia:

- Ryzyko podrażnienia skóry lub reakcji alergicznych: Może wystąpić w wyniku kontaktu z klejem.

#### Środki zapobiegawcze:

- Przy cięciu taśmy stosować zasady bezpiecznego użytkowania narzędzi.
- 

### 4. Instrukcje Użytkowania

#### 1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że powierzchnia, do której chcesz przykleić taśmę, jest sucha, czysta i wolna od kurzu oraz tłustych plam.

#### 2. Użytkowanie:

- Odcinaj odpowiednie kawałki taśmy a następnie przyklej taśmę do powierzchni, dociskaj ją równomiernie, aby zapewnić maksymalną przyczepność.
- Po nałożeniu taśmy rozpocznij malowanie, zachowując ostrożność przy krawędziach. Używaj małej ilości farby przy krawędzi taśmy, aby zminimalizować ryzyko jej podciekania pod taśmę.
- Po zakończeniu malowania odrywaj taśmę powoli i ostrożnie pod kątem około 45 stopni względem powierzchni, aby uniknąć uszkodzenia świeżej warstwy farby oraz powstawania odprysków farby przy krawędzi.

#### 3. Czyszczenie i przechowywanie:

- Przechowuj w suchym miejscu, aby taśma nie straciła właściwości klejących.
  - Po zakończeniu pracy wyrzuć zużyte fragmenty taśmy do kosza, zgodnie z lokalnymi zasadami segregacji odpadów.
- 

### 5. Oznakowanie i Informacje o Produkcje



- **Ostrzeżenia i zalecenia bezpieczeństwa:**

Patrz pkt. 3 Ocena Ryzyka

---

## **6. Procedury Monitorowania i Wycofywania z Rynku**

Producent monitoruje bezpieczeństwo produktu na rynku i prowadzi rejestr skarg i reklamacji. W razie stwierdzenia ryzyka dla użytkowników produkt może być wycofany z rynku. W takim przypadku odpowiednie organy nadzoru zostaną niezwłocznie powiadomione.

---

## **7. Recykling opakowania i produktu**

Opakowanie oraz produkt powinny być poddane recyklingowi zgodnie z przepisami lokalnymi.