

## Dokumentacja Produktowa

**Nazwa produktu:**

Gröne pistolet szpachlarski 50GX

**Model:**

2562-500500

**EAN:**

5905061986230

**Producent:**

KAEM Sp. z o.o.

ul. Rzemieślnicza 14,

62-081 Baranowo, Polska

Adres e-mail: info@kaem.pl



### 1. Opis Produktu

Pistolet szpachlarski Gröne 50GX to narzędzie do nakładania szpachli za pomocą agregatu malarskiego. Stosowany do szpachlowania ścian i innych powierzchni, które wymagają wygładzenia i wyrównania przed malowaniem. Pistolet do agregatu szpachlarsko-malarskiego umożliwia dokładne nałożenie masy szpachlowej na powierzchnię, a także oszczędza czas i wysiłek w porównaniu z ręcznym nanoszeniem. Zalety: - wykonany z niezwykle mocnych i wytrzymałych materiałów - doskonała ergonomia - pistolet idealnie leży w dłoni - nadaje się do materiałów o średniej i wysokiej gęstości, takich jak farby i szpachle natryskowe - wytrzymała konstrukcja iglicy



## 2. Specyfikacja Produktu 2562-500500

**Akcesoria (typ):** pistolety do agregatów

**Waga netto:** 0.8870, KILOGRAM

**Wysokość całkowita [cm]:** 6.0000, CENTIMETER

**Długość całkowita [cm]:** 32.5000, CENTIMETER

**Szerokość całkowita [cm]:** 21.5000, CENTIMETER

**SKU:** Nieokreślone



### 3. Przygotowanie do pracy

- Przed rozpoczęciem upewnij się, że wszystkie akcesoria (np. dysze, węże, filtry, przedłużki) są kompatybilne z modelem agregatu malarskiego.
- Sprawdź stan techniczny akcesoriów – upewnij się, że nie są uszkodzone, zatkane lub zużyte.
- Zamontuj akcesoria zgodnie z instrukcją agregatu, upewniając się, że są prawidłowo i stabilnie zamocowane.
- Przed włączeniem agregatu upewnij się, że wszystkie połączenia są szczelne, aby uniknąć wycieków farby lub powietrza.

### 4. Użycie akcesoriów:

- **Węże:** Upewnij się, że wąż nie jest zagięty ani skrecony podczas pracy, aby zapewnić swobodny przepływ farby.
- **Filtry:** Zainstaluj filtry w agregacie, aby zapobiec zatkaniu dyszy przez zanieczyszczenia w farbie. Regularnie je kontroluj i czyść w trakcie pracy.
- **Przedłużki:** Używaj przedłużeń, aby ułatwić aplikację farby na wysokościach lub w trudno dostępnych miejscach. Zamontuj je stabilnie i upewnij się, że są odpowiednio wyważone.
- **Inne akcesoria:** Według instrukcji agregatu

---

### 5. Oznakowanie i Informacje o Produkcie

- **Ostrzeżenia i zalecenia bezpieczeństwa:**

Stosuj się do zaleceń producenta agregatu oraz akcesoriów, dotyczących maksymalnego ciśnienia, zalecanych materiałów i środków ochrony indywidualnej

---

### 6. Procedury Monitorowania i Wycofywania z Rynku

Producent monitoruje bezpieczeństwo produktu na rynku i prowadzi rejestr skarg i reklamacji. W razie stwierdzenia ryzyka dla użytkowników produkt może być wycofany z rynku. W takim przypadku odpowiednie organy nadzoru zostaną niezwłocznie powiadomione.

---

### 7. Recykling opakowania i produktu

Opakowanie oraz produkt powinny zostać poddane recyklingowi zgodnie z przepisami lokalnymi.



