

Dokumentacja Produktowa

Nazwa produktu:

Hardy Select rączka do wałka malarskiego, Ø10mm, szer. 30-46 cm, uchwyt 3K, wkręcana

Model:

0140-181046K

EAN:

5905061101985

Producent:

KAEM Sp. z o.o.

ul. Rzemieślnicza 14,

62-081 Baranowo, Polska

Adres e-mail: info@kaem.pl



1. Opis Produktu

Profesjonalny uchwyt regulowany do wałków malarskich o szerokości od 30 do 46 cm marki Hardy Select. To fachowe narzędzie dedykowane wykonawcom, które w połączeniu z wałkiem i teleskopem Hardy Select stanowi uniwersalny, a zarazem kompletny zestaw do szybkiego malowania. Kupując uchwyt, decydujesz się na wszechstronne narzędzie, które jest kompatybilne z różnymi wałkami wkładkami malarskimi. Regulowane ramiona Uchwyt wyposażono w regulowane ramiona, które pozwalają zamocować wałki o szerokości od 30 do 46 cm. Dzięki temu za pomocą jednego narzędzia zapewnisz sobie wyposażenie do różnych wałków. To ekonomiczne, a zarazem wygodne rozwiązanie. Superlekki Uchwyt został wykonany z aluminium, materiału, który gwarantuje lekkość, a tym samym wygodę użytkowania. Ten atut ma szczególnie znacznie podczas długotrwałych prac. Idealnie sprawdzi się w malowaniu większych powierzchni, a nawet całych mieszkań, domów, czy lokalów. Uniwersalny gwint Na końcu rączki umieszczono gwint, który pasuje do większości teleskopów. Dzięki wygodnie i szybko połączysz rączkę z kijami malarskimi. Gwint stanowi pewne połączenie, które zwiększy precyzję pracy i ułatwi kontrolowanie teleskopu podczas malowania. Ergonomiczna konstrukcja Konstrukcja uchwytu regulowanego do wałków malarskich została tak zaprojektowana tak, aby jak najlepiej rozłożyć nacisk podczas malowania. Ponadto rączka została odpowiednio wyprofilowana, aby zapewnić wygodę trzymania i zapobiec ślizganiu się narzędzia w dłoni. Wysoka jakość wykonania Do produkcji narzędzia wykorzystano wysokiej jakości materiały. Większa żywotność i odporność na uszkodzenia to atut, który niewątpliwie jest konieczny podczas dużych prac malarskich i wysokiej eksploatacji narzędzia.



2. Specyfikacja Produktu 0140-181046K

Waga netto: 0.3690, KILOGRAM

Typ mocowania kija teleskopowego / rączki: gwintowany

Materiał uchwytu: plastik i guma

Regulacja długości: TAK

Średnica drutu montażowego: 10 mm

Szerokość montażowa: 31-46 cm

Typ drutu: aluminium

System mocowania wałka: europejski

SKU: Nieokreślone



3. Ocena Ryzyka

Przeznaczenie:

Rączki malarskie są przeznaczone do mocowania wałków malarskich, ułatwiając równomierne nakładanie farby na powierzchnie.

Zidentyfikowane zagrożenia:

- **Ryzyko uszkodzenia wałka:** Nieprawidłowe zamocowanie wałka może prowadzić do jego uszkodzenia lub niestabilności podczas pracy.
- Brak czyszczenia rączek po pracy może prowadzić do korozji, zaschnięcia resztek farby, utrudnienia użytkowania i skrócenia żywotności produktu.

Środki zapobiegawcze:

- Podczas pracy należy stosować rączki o odpowiedniej średnicy trzpienia i długości dostosowanej do wybranego wałka malarskiego. Wybór kompatybilnej rączki zapewnia stabilność mocowania wałka, ułatwia malowanie i minimalizuje ryzyko uszkodzenia narzędzi lub nierównomiernego nakładania farby.
- Podczas pracy z teleskopem upewnij się, że rączka jest prawidłowo zamontowana i stabilnie przymocowana, aby zapewnić bezpieczeństwo i komfort użytkowania oraz uniknąć przypadkowego wysunięcia się rączki z końcówki teleskopu
- Czyścić rączki po zakończonej pracy aby przedłużyć ich żywotność. Pozbycie się nagromadzonych zabrudzeń zapobiega ich stwardnieniu, co mogłoby utrudnić późniejsze użytkowanie, np. montaż wałka czy teleskopu.

4. Instrukcje Użytkowania

1. Użytkowanie:

- Wybierz wałek malarski kompatybilny z trzpieniem rączki.
- Wsuń wałek na trzpień do momentu jego pełnego osadzenia. Upewnij się, że wałek jest stabilnie zamocowany i obraca się swobodnie.
- W przypadku rączki teleskopowej dostosuj długość uchwytu dla optymalnej pracy.
- W przypadku malowania sufitów lub wysokich powierzchni przymocuj rączkę do kompatybilnej przedłużki/teleskopu.

2. Czyszczenie i przechowywanie:

- Po zakończeniu pracy usuń wałek z trzpienia rączki i dokładnie oczyść rączkę z resztek farby. Do czyszczenia stosuj środek wskazany przez producenta farby.
- Przechowuj rączkę w suchym miejscu, aby uniknąć korozji trzpienia.

5. Oznakowanie i Informacje o Produkcje

• Ostrzeżenia i zalecenia bezpieczeństwa:

Patrz pkt.3 Ocena ryzyka

6. Procedury Monitorowania i Wycofywania z Rynku

Producent monitoruje bezpieczeństwo produktu na rynku i prowadzi rejestr skarg i reklamacji. W razie stwierdzenia ryzyka dla użytkowników produkt może być wycofany z rynku. W takim przypadku odpowiednie organy nadzoru zostaną niezwłocznie powiadomione.

7. Recykling opakowania i produktu

Opakowanie oraz produkt powinny zostać poddane recyklingowi zgodnie z przepisami lokalnymi.