

## Dokumentacja Produktowa

**Nazwa produktu:**

Scley taśma ochronna PVC \*397\*, tynkarska gładka, pomarańczowa, 48 mm x 33 m

**Model:**

0320-973348

**EAN:**

5905061048341

**Producent:**

KAEM Sp. z o.o.

ul. Rzemieślnicza 14,

62-081 Baranowo, Polska

Adres e-mail: info@kaem.pl



### 1. Opis Produktu

Taśma ochronna PVC Scley \*397\* jest przeznaczona do prac tynkarsko-murarskich takich jak gipsowanie, tynkowanie i malowanie. Służy do zabezpieczania fragmentów murów, fasad, wnęk okiennych i drzwiowych. Może być stosowana na takich powierzchniach jak tynk, kamień, beton, cegła, zarówno wewnątrz pomieszczeń jak i na zewnątrz. Taśma jest wykonana z miękkiej, gładkiej, mocnej folii PVC trwałej i odpornej na rozdarcia i wilgotność. Taśma może być używana wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń do 14 dni. Maksymalna temperatura w której taśma zachowuje swoje właściwości wynosi 60°C (przy krótkotrwałym działaniu temperatury). Zastosowany w taśmie naturalny klej kauczukowy ma dużą siłę klejenia: 4 w 5-stopniowej skali. Taśmy na naturalnym kleju kauczukowym są odporne na wilgoć, dlatego poleca się je do prac z agregatami malarskimi. Taśma jest przeznaczona do gładkich i lekko chropowatych powierzchni. Łatwo odkleja się od podłoża nie pozostawiając po sobie śladów kleju. Rozmiar taśmy: 48 mm x 33 m



## 2. Specyfikacja Produktu 0320-973348

**Rodzaj kleju:** klej kauczukowy naturalny

**Waga netto:** 0.3650, KILOGRAM

**Długość:** 33 m

**Materiał wykonania:** PVC

**Zastosowanie:** wewnątrz pomieszczeń, na zewnątrz

**SKU:** Nieokreślone

**Typ taśmy:** tynkarska

**Odporność na temperaturę:** 60°C

**Szerokość:** 48 mm



### 3. Ocena Ryzyka

#### Przeznaczenie:

Taśma ochronna jest przeznaczona głównie do zabezpieczania powierzchni przed zabrudzeniami, zarysowaniami i innymi uszkodzeniami podczas prac malarskich, remontowych i budowlanych.

#### Zidentyfikowane zagrożenia:

- Ryzyko podrażnienia skóry lub reakcji alergicznych: Może wystąpić w wyniku kontaktu z klejem.

#### Środki zapobiegawcze:

- Przy cięciu taśmy stosować zasady bezpiecznego użytkowania narzędzi.

---

### 4. Instrukcje Użytkowania

#### 1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że powierzchnia, do której chcesz przykleić taśmę, jest sucha, czysta i wolna od kurzu oraz tłustych plam.

#### 2. Użytkowanie:

- Odcinaj odpowiednie kawałki taśmy i przyklejaj je do zabezpieczanej powierzchni, dociskając równomiernie, aby zapewnić dobrą przyczepność. Upewnij się, że krawędzie taśmy są dokładnie dociśnięte, aby uniknąć podciekania brudu.
- Odklej taśmę powoli i równomiernie, pod kątem około 45 stopni względem powierzchni. Takie działanie minimalizuje ryzyko uszkodzenia powierzchni.

#### 3. Czyszczenie i przechowywanie:

- Przechowuj w suchym miejscu, aby taśma nie straciła właściwości klejących.
- Wyrzuć zużyte fragmenty taśmy do odpowiednich pojemników na odpady, zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi segregacji odpadów.

---

### 5. Oznakowanie i Informacje o Produkcje

- **Ostrzeżenia i zalecenia bezpieczeństwa:**

Patrz pkt. 3 Ocena Ryzyka

---

## **6. Procedury Monitorowania i Wycofywania z Rynku**

Producent monitoruje bezpieczeństwo produktu na rynku i prowadzi rejestr skarg i reklamacji. W razie stwierdzenia ryzyka dla użytkowników produkt może być wycofany z rynku. W takim przypadku odpowiednie organy nadzoru zostaną niezwłocznie powiadomione.

---

## **7. Recykling opakowania i produktu**

Opakowanie oraz produkt powinny być poddane recyklingowi zgodnie z przepisami lokalnymi.